

TARIF

Buchhaltung Pro

REST-API nur im Top-Tarif verfügbar

FREIGABE

Keine

Self-service, keine Partnerschaft nötig

API-TOKEN

Unbegrenzt

32 Hex-Zeichen, ohne Ablaufdatum

01 Was die API kann — und was nicht.

✓ Verfügbar über die REST API

- Rechnungen, Angebote, Aufträge, Gutschriften
- Belege (Vouchers) inkl. **Bilderupload**
- Kontakte, Adressen, Artikel, Lagerbestände
- Buchhaltungskonten (DATEV-kompatibel)
- E-Rechnung (**XRechnung**, **ZUGFeRD**) & DATEV-Export

✗ Nicht nativ verfügbar

- **Webhooks** (nur per Polling oder Drittanbieter)
- Lohn- und Gehaltsdaten

02 Wann lohnt sich was?

Eigenentwicklung · Standard-Tools · Faustregel

EIGENENTWICKLUNG

Wenn Daten aus mehreren Quellen zusammenfließen.

- Automatisierte Rechnungen aus Drittsystemen
- Belegerfassung aus Mail, Shop, OCR
- Custom-Dashboards mit aggregierten Daten
- Multi-Mandanten über mehrere Accounts
- Sync mit CRM, ERP oder Webshop

STANDARD-TOOLS

Wenn es schon ein etabliertes Produkt gibt.

- Einzelne Trigger → Zapier, Make, n8n
- Bank-Anbindung → sevDesk-Standard
- Shop-Anbindung → Marketplace
- Reine Reports → CSV-Export in der UI

DER HEBEL: EMBED

Verschachtelte Daten in einem einzigen Call.

Statt N+1-Requests reicht ?

embed=addresses, addresses.country — Kontakt + Adresse + Land kommen in **einer Response**.*Kein nativer Webhook-Support: Events per Polling oder via Drittanbieter abbilden.*

03 Technische Eckdaten & erster Call.

Base URL	my.sevdesk.de/api/v1/
Auth	Token im Header (ohne „Bearer“)
Token-Länge	32 Hex-Zeichen
Versioning	Header X-Version · 2.0
Pagination	Limit (max 1000), offset
Format	REST · JSON · form-urlencoded

Der erste Call

cURL

```
$ curl -X GET "https://my.sevdesk.de/api/v1/Contact?limit=10" \
-H "Authorization: $API_TOKEN" \
-H "X-Version: 2.0" \
-H "User-Agent: MeineApp/1.0 by coreventa"
```

→ 10 Kontakte als JSON

Aussagekräftiger User-Agent erleichtert Support-Rückfragen.

04 Drei Dinge, die man wissen sollte.

01

Kein natives Webhook-System

Events per **Polling** abfragen oder über Dritt-Tools (Maesn, Zapier) simulieren.

02

Kein „Bearer“-Prefix im Token

sevDesk erwartet den nackten Token im **Authorization**-Header — ohne **Bearer** davor. Wer aus OAuth-Welten kommt, läuft in **401**.

03

System 1.0 vs. 2.0

In 2.0 strengere Tax-Rule-Validierung — **422** bei ungültigen Kombinationen. Beim Wechsel **taxRule**-Werte prüfen.

05 Loslegen in 3 Schritten.

1

API-Token kopieren

Einstellungen → Benutzer → Mein Account

2

Erste Anfrage senden

my.sevdesk.de/api/v1/Contact

3

System-Version setzen

Header **X-Version: 2.0** empfohlen

Weiterlesen: API-Doku api.sevdesk.de · Tech-Blog tech.sevdesk.com · OpenAPI-Spec github.com/j-mastr/sevdesk-api
Hilfe hilfe.sevdesk.de